

# PHILIPS

## Lighting



# Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight DN065B

## DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white		Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	<b>Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα</b>	
Αριθμός οργάνων	1 unit	Τάση εισόδου	220 to 240 V
Όργανο εναύσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSU [ Power supply unit]	Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι	Ρεύμα εκκίνησης	5,18 A
Τύπος οπτικού συστήματος	110 [ Beam angle 110°]	Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°	<b>Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης</b>	
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης 2 πόλων	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Καλώδιο	Cable 0.2 m without plug	<b>Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα</b>	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)	Υλικό περιβλήματος	Metal
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30 [ Temperature 650 °C, duration 30 s]	Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate aluminum coated
Σήμανση ευφλεκτότητας	F [ For mounting on normally flammable surfaces]	Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Σήμανση CE	CE mark	Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Περίοδος εγγύησης	3 years	Υλικό σπερέωσης	Χάλυβας
Σταθερή φωτεινότητα	No	Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Matte
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	150	Συνολικό ύψος	45 mm

## Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight DN065B

Συνολική διάμετρος	225 mm
Χρώμα	White
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	45 x NaN x NaN mm (1.8 x NaN x NaN in)

### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 (πρόσοψη IP40)
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK03 [ 0.3 J]

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	2000 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	100,00 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική χρωματικότητα	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Αρχική ισχύς εισόδου	20 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

### Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	25000 h
-----------------------------------	---------

### Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	No

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951432896900
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD
EAN/UPC	8719514328969
Κωδικός παραγωγέας	32896900
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
Αρ. υλικού (12NC)	929002664132
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.340 kg




### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W D200 RD

# Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight DN065B

## Φωτομετρικά δεδομένα



© Philips Lighting 2022. Philips Lighting B.V. Page 1/1



Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-LDD

Downlight DN065B G3 LDNR 840 D200 RD-GUL

