

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ECO AREA L SPD 60W 840 7200LM GR

ECO AREA | Απλά φωτιστικά δρόμου και πορείας



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Φωτισμός δρόμων
- Οδοί
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Φωτισμός περιοχής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λειτουργικός και λιτός σχεδιασμός
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας που οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια ζωής των LED
- Εγγύηση 5 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Ασύμμετρη κατανομή φωτός για διάφορους τομείς εφαρμογών
- Ανθεκτικό περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- Στερέωση πλευρικής εισόδου για πόλους 48...60 mm
- Προστασία από υπερτάσεις: έως 10 kV (L / N-PE)
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ευρείας τάσης, κατάλληλο για 100 - 240 V_{AC}
- Προεγκατεστημένο, εύκαμπτο καλώδιο 0,5 m (H05RN-F), τυλιγμένο μονό καλώδιο 3 x 1,0 mm²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	60,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Mains voltage
Ονομαστική τάση	100...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,90
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A	16
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	15
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	24
Ρεύμα ενεργοποίησης	16 A
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 20 %
Χρόνο ρεύμα εκκίνησης T _{h50}	120 μs


Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή ροή	7200 lm
Φωτεινή απόδοση	120 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤5 sdc _m
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Ψυχρό Λευκό
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	135 ° x 75 °
--------------	--------------

Διαστάσεις και βάρος



Μήκος	409,0 mm
Πλάτος	151,0 mm
Ύψος	83,0 mm

Βάρος προϊόντος	1554,00 g
Μήκος καλωδίου	300 mm

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Aluminum
Χρώμα προϊόντος	Gray
Σχεδιασμός	Gray
Υλικό καλύμματος	Polycarbonate (PC)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30...+50 °C
----------------------------------	--------------

Διάρκεια ζωής

Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	SIDE ENTRY
Θέση συναρμολόγησης	Κοντάρι

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Cable, 3-pole
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (ανοχή σε κρούση)	IK08
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62471	RG1
Γυαλί προστασίας	I
Βαθμός προστασίας	IP66
Πρότυπα	CE/ROHS/REACH

Υλικοτεχνικά δεδομένα

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-35...+70 °C
--------------------------------	--------------

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075425255	Folding carton box 1	448 mm x 121 mm x 200 mm	1754,00 g	10.84 dm ³

4058075425262	Shipping carton box 8	507 mm x 467 mm x 422 mm	14840,00 g	99.92 dm ³
---------------	--------------------------	--------------------------	------------	-----------------------

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΔΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.