



# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED



## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνήθεις γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	
Λυχνιολαβή	E27 [ E27]		2700 K
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	136 lm/W
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h	Συνάφεια χρωμάτων	<6
Κύκλος λειτουργίας	20000	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	90
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Βαθμίδα	MASTER Value		
Τεχνικός φωτισμός		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κωδικός χρώματος	927 [ CCT με 2700K]	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Φωτεινή ροή (ονομ.)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	35 mA
		Αντίστοιχη ισχύς	60 W

## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

### Θερμοκρασία

Μέγιστη θεμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
---	-------

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
--	---------------------------------------


### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [ A 60mm]

### Έγκριση και εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
--------------------------------	---

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

## Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb MAS A60 5,9W E27 927 CL-LDD

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	574361

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951434784700
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG
EAN/UPC	8719514347847
Κωδικός παραγωγέας	34784700
Τοπικός κωδικός	MLED5.9E27927CD
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929003057502
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	0,030 kg


Product	D	C
MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm



LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 CL-GUL


# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 CL-POC

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

