

PHILIPS

Lighting



MASTER LED Strip



Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

Μια πλήρης σειρά που παρέχει ανώτερη ποιότητα φωτός με θαυμάσια ομοιομορφία και ασφάλεια. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 5 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT και απολαύστε θαυμάσια αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Lighting Technology	LED
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Περίοδος εγγύησης	5 έτη
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	1.830 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	110,00 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	24 V
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	67 W
Average CLO power consumption	0 W
Κατανάλωση ενέργειας	67 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Καλώδιο	Καλώδιο 0,3 m χωρίς βύσμα

Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	-
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Διασύνδεση ελέγχου	εξαρτάται από τον μετασχηματιστή (1-10V, DALI...)
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό ανακλαστήρα	-
Συνολικό μήκος	5.000 mm
Συνολικό πλάτος	8 mm
Συνολικό ύψος	1,3 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	1 x 8 x 5000 mm
Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK00 [Χωρίς προστασία]
Αρ. εγγραφής EPREL	620731

MASTER LED Strip



Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφάλειας III
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)	
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	60.000 h
Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
Στοιχεία προϊόντος	
Full EOC	871951434458700

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
Κωδικός παραγγελίας	34458700
Τοπικός κωδικός	MSLSTR5M/20W930
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929002697602
Πλήρες όνομα προϊόντος	Master LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M
EAN/UPC - Κιβώπο	8719514344594
EAN/UPC - Product/Case	8719514344587

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

General uniform lighting - MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M

MASTER LED Strip

