

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER LED Strip



## Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M

Μια πλήρης σειρά που παρέχει ανώτερη ποιότητα φωτός με θαυμάσια ομοιομορφία και ασφάλεια. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 5 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT και απολαύστε θαυμάσια αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Lighting Technology	LED
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Περίοδος εγγύησης	5 έτη
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	2.000 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	120,00 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	24 V
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	67 W
Average CLO power consumption	0 W
Κατανάλωση ενέργειας	67 W
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Καλώδιο	Καλώδιο 0,3 m χωρίς βύσμα

Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (μέγ.)	-
Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Διασύνδεση ελέγχου	εξαρτάται από τον μετασχηματιστή (1-10V, DALI...)
Σταθερή απόδοση φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Υλικό ανακλαστήρα	-
Συνολικό μήκος	5.000 mm
Συνολικό πλάτος	8 mm
Συνολικό ύψος	1,3 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	1 x 8 x 5000 mm
Εγκριση και Εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Με προστασία για δάχτυλα]
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	E
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK00 [Χωρίς προστασία]
Αρ. εγγραφής EPREL	620723

# MASTER LED Strip



Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφάλειας III
<b>Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)</b>	
Αρχική χρωματικότητα	(0.3818, 0.3797) 3SDCM
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%
<b>Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)</b>	
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	60.000 h
<b>Προϋποθέσεις εφαρμογής</b>	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	10% (εξαρτάται από το ρυθμιστή έντασης, ELV)
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Full EOC	871951434460000

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M
Κωδικός παραγγελίας	34460000
Τοπικός κωδικός	MSLSTR5M/20W940
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929002697702
Πλήρες όνομα προϊόντος	Master LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M
EAN/UPC - Κιβώπο	8719514344617
EAN/UPC - Product/Case	8719514344600

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



## Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M

General uniform lighting - MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M

## MASTER LED Strip



© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Απρίλιος 16 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές