



ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SMART+ Wifi Orbis Cylinder White 450mm TW

Cylinder | Διακοσμητικά φωτιστικά οροφής με τεχνολογία WiFi



Τομείς εφαρμογής

- Εφαρμογές εσωτερικού χώρου
- Κουζίνες, σαλόνια, παιδικά δωμάτια ή οικιακά γραφεία

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ελεγχόμενο μέσω της εφαρμογής LEDVANCE SMART+ (με τουλάχιστον Android 8.0 ή iOS 14.0)
- Διαθέσιμο μέσω φωνητικού ελέγχου: Google Assistant ή Amazon Alexa
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος μέσω Tunable White: 3.000...6.500 K
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας
- Πρωτόκολλο δικτύου: WiFi



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ονομαστική κατανάλωση	26,00 W
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα δικτύου	50...60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	128,000 mA
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,90
Συνολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος	< 20 %
Κλάση μόνωσης	I
Μέθοδος τροφοδοσίας	Mains voltage


Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	1050 lm
Ολική φωτεινή ροή περιεχόμενων πηγών φωτός	2490 lm
Φωτεινή απόδοση	96 lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000...6500 K
Ρύθμιση ελέγχου αναφοράς παρεχόμενης πηγής φωτός (Kelvin)	3000 K ¹⁾
Χρωματική απόδοση	Ρυθμιζόμενο λευκό
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	> 80
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	< 6 sdc
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62778	RG1
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας EN62471	RG1
Γωνία δέσμης	120 °

¹⁾ Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

Διάμετρος	450,00 mm
Ύψος	134,00 mm
Βάρος προϊόντος	2820,00 g



ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ

Χρώμα προϊόντος	Λευκό
Σχεδιασμός	Λευκό
Υλικό πλαισίου	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Υλικό καλύμματος	Πολυμεθυλο μεθακρυλικό (PMMA)
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 60695-2-12	650 °C
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0.0 mg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+40 °C
Τύπος σύνδεσης	Τερματικό με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP20
Ντιμαριζόμενο	Ναί
Type of dimming [GMS]	WiFi
Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Οροφή
Πεδίο εφαρμογής	Indoor
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο
Με φωτεινή πηγή	Όχι

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	15000

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρότυπα	CE / EAC / UKCA
Περιορισμένη θερμοκρασία επιφάνειας	Όχι

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν

Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενεργοποιώντας το προϊόν για τρία δευτερόλεπτα, απενεργοποιώντας το για τρία δευτερόλεπτα και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία πέντε φορές.

Εξοπλισμός / Αξεσουάρ

- Περιλαμβάνεται βραχίονας στήριξης
- Περιλαμβάνονται βίδες και ούπα στερέωσης
- Ο έλεγχος μέσω εφαρμογής ή φωνητικού ελέγχου απαιτεί συμβατό σύστημα Smart Home
- Για έλεγχο μέσω της εφαρμογής LEDVANCE SMART+, απαιτείται smartphone ή tablet (με τουλάχιστον Android 8.0 ή iOS 14.0)

ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά



User instruction



Declarations Of Conformity CE

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075486560	Folding box 1	502 mm x 148 mm x 504 mm	3272.00 g	37.45 dm ³
4058075516625	Shipping box 3	525 mm x 463 mm x 528 mm	10837.00 g	128.34 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές / Σύνδεσμοι

- Περισσότερες πληροφορίες και συχνές ερωτήσεις (FAQ) στο www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.